



**Einbauanleitung Steuerung
Auspuffklappe Golf 4 R32**

Sehr geehrte Kunden,
bitte prüfen Sie vor dem Einbau das vorhandene Magnetventil sowie die
Abgasklappe auf Funktion.

Mit zunehmenden Fahrzeugalter versagt das Magnetventil oft unbemerkt seinen Dienst
und der Fehler fällt meist erst nach Einbau der Klappensteuerung auf.

Die Einbauzeit der Steuerung anhand der Anleitung beträgt ca. 30-40 Minuten.

Ausgangssituation von unten:



Auspuffanlage etwas herablassen und das Hitzeschutzblech ausbauen:



Den Styropor-Einsatz aus der Kofferraummulde nehmen und an der markierten Stelle etwas ausschneiden um Platz für die Kabel zu schaffen. Den darunter liegenden Gummistopfen mit einem Loch versehen:



Anschließend die Kabel der Steuerung mittig durch den Styroporeinsatz sowie durch den Gummistopfen führen.



Die Kabel entlang der vorhandenen Leitung mit Kabelbindern befestigen und zur Unterdruckanlage führen:



Den Serienstecker vom Magnetventil abziehen und auf den passenden Gegenstecker der Steuerung stecken. Den zweiten Stecker der Steuerung auf das Magnetventil stecken sowie das Massekabel mit der vorhandenen Mutter befestigen:



Anschließend in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.



Inhaber: Christian Müller

Vorstadt 15

94577 Winzer

Telefon: +49 (0)9901 200981

Fax: +49 (0)9901 200983

www.special-exhaust.de

info@special-exhaust.de